

Bedienungsanleitung

spring-time[®] comfort 2.0



Ihr spring-time Händler /
Berater*in:

Das Urheberrecht für Text,
Design, Fotografie und
Illustration liegt bei
Aqua Living GmbH & Co. KG

Alle Produkte sind geschützte
Warenzeichen von
Aqua Living GmbH & Co. KG
und dürfen nicht ohne deren
Genehmigung abgebildet
oder deren Beschreibung
benutzt werden.
Ohne die ausdrückliche
Genehmigung von
Aqua Living GmbH & Co. KG
darf diese Publikation
- weder ganz noch in Teilen -
abgebildet, gespeichert,
reproduziert und wieder-
oder weitergegeben werden
durch mechanische,
elektronische oder fotome-
chanische Medien aller Art.

Thema	Seite
Vor dem Start	5
Lieferumfang / Verpackung	5
Allgemeine Hinweise	5
Produktübersicht / Bildliche Darstellung	6
Wichtige Vorsichtsmaßnahmen zu Ihrer Sicherheit	7 - 8
Elektromagnetische Felder	8
Wichtige Hinweise zum Vorfilterwechsel	8
Reparatur / Reinigung / Netzkabel	8
Komponenten zur Wasserreinigung	9
Display	10
Erste Inbetriebnahme	10
Vor dem längeren Nichtgebrauch / Urlaub	10
Wiederinbetriebnahme nach längerem Nichtgebrauch	10
Wasserreinigung / „Frisch gepresstes Wasser“ herstellen	11
Entkalkung des Gerätes	12 - 13
Entkalkung des Gerätes - Aktivkohleblockfilter	14 - 16
Entkalkung der Ventile im Wassertank	16 - 17
Die Ventile im Wassertank austauschen	17
Die Dichtungen am Gerät austauschen	17

Thema	Seite
Desinfektion des Gerätes	18 - 19
Desinfektion des Gerätes - Aktivkohleblockvorfilter	20 - 22
Vorfilterwechsel	22 - 24
Sterilfilterwechsel	25 - 26
Membranspülung	26
Funktionsstörungen / Häufig gestellte Fragen	27
Garantiebedingungen	28
Technische Daten	29
Ihre Notizen	30
Kundendienst	31

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen **spring-time® comfort**.

Mit dem Kauf des Wasserreinigungsgerätes **spring-time® comfort** haben Sie sich für ein qualitativ hochwertiges Gerät entschieden.

Die Entwicklung und Produktion von Ihrem Gerät findet in Deutschland statt. Die spring-time zeichnet sich durch einfache Bedienung, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und hohe Reinigungsleistung aus.

Die hohe Reinigungsleistung wird mit erstklassigen Filtern und der feinsten Membran, der Umkehrosmose, erreicht.

Ob Sie Ihr frisch gereinigtes Wasser zum Trinken, zum Kaffee- oder Teegenuss- oder zur Speisenzubereitung verwenden, der hohe Reinigungsgrad des Wassers und der einzigartige Geschmack werden Sie überzeugen.

Wir wünschen Ihnen viele Freude mit Ihrem neuen Wasserreinigungsgerät!

Ihr **aqua living®** Team

Nehmen Sie die spring-time aus der Verpackung und überprüfen Sie dabei den kompletten Lieferumfang.

Bewahren Sie vorsorglich den Karton samt der Innenverpackung auf.

Bei sichtbaren Transportschäden darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Setzen Sie sich in diesem Fall bitte innerhalb von 3 Tagen mit Ihrem Händler oder Aqua Living in Verbindung.

Achten Sie darauf, dass die Verpackung nicht in die Hände von Kindern gelangt.

Achtung:
Erstickungsgefahr!

Lieferumfang:

- Gerät **spring-time® comfort**
- Wassertank
- Tankdeckel
- Tropfschale
- Auffangbehälter
- Abtropfblech
- Bedienungsanleitung
- Garantie-Urkunde
- Garantie-Karte
- Entkalkungsmittel
- Desinfektionsmittel

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.


Bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen, prüfen Sie, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und feste Oberfläche.

Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Filtration von **kaltem** Leitungswasser in Wohnbereichen geeignet.

Dieses Gerät wird Benutzern (einschließlich Kindern) mit physischen, sensorischen oder psychischen Beeinträchtigungen bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann zum Gebrauch empfohlen, wenn eine gründliche Anleitung zur Benutzung durch urteilsfähige Personen sicher gestellt ist.



1. Griffbereich

2. Wassertank

3. Deckel

4. Ventile (Zulauf/Ablauf)

5. Frontblende

6. Magnethalter

7. Tropfschale

8. Abtropfblech

9. Display

10. Start-Stopp-Taste

11. Vorfilter

12. Umkehrosmosemembran

13. Keramikfilter

14. Wasserauslauf mit
Menüfeld

Beim Betrieb von Elektrogeräten bestehen verbindliche Gebrauchsregeln, um Unfälle durch Brand oder elektrische Schläge zu vermeiden. Deshalb sind vor Inbetriebnahme folgende Hinweise sorgfältig zu lesen und zu beachten:

- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Netzspannung mit dem Ihres Netzanschlusses übereinstimmt.

- Offensichtlich beschädigte Geräte nicht in Betrieb nehmen.

- Den Stecker aus der Steckdose ziehen, sobald das Gerät nicht benutzt wird oder beim Reinigen wie auch Entnehmen/ Einsetzen von Teilen.

- Netzkabel, Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und das Netzkabel vor der Berührung mit heißen Flächen schützen.

- Das Gerät keinen direkten Sonnenstrahlen aussetzen und nicht in unmittelbarer Nähe von temperierten Küchenherden, Backöfen oder Hitzequellen verwenden.

- Im Beisein von Kindern das Gerät mit besonderer Vorsicht handhaben.

- Keine kohlenensäurehaltigen oder heißen Getränke in das Gerät einfüllen.

- Kein mikrobiologisch gefährliches Wasser oder Wasser unbekannter Herkunft verwenden.

- Halten Sie das Gerät nicht unter fließendes Wasser.

- Regelmäßigen Vorfilterwechsel durchführen (zu den Zeitabständen siehe S. 22 - 24).

- Das Restwasser aus dem Wassertank immer nach dem Wasserdurchlauf wegschütten. Der Wasserdurchlauf ist beendet, wenn das Displayfenster nicht mehr leuchtet und das Wort „Ready“ erscheint (ca. 30 Sekunden).

- Nach erster Inbetriebnahme des Gerätes, nach jedem Vorfilterwechsel sowie nach erfolgreicher Entkalkung und Desinfektion des Gerätes die Membranspülung durchführen und den ersten Wasserdurchlauf wegschütten.

- Eine Entkalkung des Gerätes mit dem von **aqua living®** empfohlenem Entkalkungsmittel (auch im Einzelhandel erhältlich) ist spätestens alle vier Wochen (monatlich) durchzuführen, bei Bedarf auch öfter.

- Eine Desinfektion des Gerätes mit original **aqua living®** -Desinfektionsmittel wird einmal im Monat und vor und nach längerem Nichtgebrauch (ca. 14 Tagen) dringend empfohlen.

- Falls mehrere Vorgänge nacheinander durchgeführt werden müssen, ist unbedingt die folgende Reihenfolge zu beachten:

1. Entkalkung
2. Membranspülung
3. Desinfektion
4. Membranspülung
5. Wasserreinigung
6. Vorfilterwechsel
7. Membranspülung
8. Wasserreinigung

- Das Gerät darf nach der Inbetriebnahme nur an einem frostsicheren Ort betrieben oder aufbewahrt werden (+2° Celsius).

- Füllen Sie in die spring-time nur kaltes Leitungswasser.
- Den Wassertank nicht abnehmen während die spring-time in Betrieb ist.
- Den Wassertank nur abnehmen, wenn im Display „Ready“ angezeigt wird.
- Erst wenn alle Filter bis zum Anschlag eingedreht sind, kann die spring-time Ihre Aufgaben erfüllen.
- Lassen Sie Schäden an der **spring-time**[®] umgehend beheben. Wenden Sie sich dazu an Ihren Kundendienst.

Für den fristgemäßen Vorfilterwechsel ist ausschließlich der Kunde verantwortlich.

Der Vorfilter hat eine Lebensdauer von höchstens 6 Monaten. Die Zeitabstände des Vorfilterwechsels sind abhängig von der Leitungswasserqualität. Stark belastetes Leitungswasser kann zu kürzeren Zeitabständen führen.

Spätestens nach 6 Monaten ab dem Kaufdatum / letzten Vorfilterwechsel ist ein Vorfilterwechsel notwendig.

Für den Vorfilterwechsel dürfen nur original **aqua living**[®] Filter verwendet werden. Beziehen Sie diese von Ihrem Händler oder direkt von **aqua living**[®].

Nach jedem Vorfilterwechsel ist der erste Wasserdurchlauf wegzuschütten.

Der Vorfilterwechsel kann vom Kunden selbst durchgeführt werden (siehe Seite 22 - 24).

Sie können jeden Vorfilterwechsel auf der Seite 30 in den Notizen vermerken.

Reparaturen oder technische Eingriffe am Gerät dürfen ausschließlich durch den **aqua living**[®]-Kundendienst durchgeführt werden.

Schauen Sie zuerst bei den „Häufig gestellten Fragen“ nach und kontaktieren falls notwendig danach den Kundendienst (siehe Seite 27).

Senden Sie das Gerät, falls eine Reparatur notwendig ist, nur in der originalen Verpackung an **aqua living**[®] zurück.

Reinigung

Zur äußeren Reinigung des Gerätes und des Wassertanks keine Essigsäure, Schleif- oder Scheuermittel verwenden. Es genügt ein feuchtes Tuch.

Der Wassertank ist bei ersichtlicher Verschmutzung zu reinigen. Das Reinigen des Wassertanks kann auch in der Spülmaschine erfolgen (bis 50° Grad).

Netzkabel

Die Netzzuleitung ist ca. 2,0 m lang. Ein Verlängerungskabel kann bei Beachtung aller wichtigen Vorschriften angeschlossen werden. Ist das Netzkabel beschädigt oder defekt, kann es über den **aqua living**[®] Kundendienst nachbestellt werden.

Elektromagnetische Felder

Das Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Felder.

Der **aqua living®** Vorfilter hat eine Lebensdauer von höchstens 6 Monaten.

Die **spring-time® comfort** kann wahlweise mit einem Sedimentvorfilter oder mit einem Aktivkohleblockvorfilter genutzt werden.

Der Sedimentvorfilter ist serienmäßig in der **spring-time®** eingebaut.

Der Aktivkohleblockvorfilter kann anstatt des Sedimentvorfilters eingesetzt werden. Er sollte immer dann eingesetzt werden, wenn das Leitungswasser stark chlorhaltig ist oder die **spring-time®** im Ausland genutzt wird.

Achtung!

Achten Sie darauf, dass alle Filter immer bis zum Anschlag eingedreht sind. Ist dies nicht der Fall, erfüllt der jeweilige Filter seine Aufgaben nicht.

1. Sedimentvorfilter

Damit werden alle festen Substanzen wie z.B. Sand, Rost und Ablagerungen in hohem Maße herausgefiltert.

2. Umkehrosmosemembran

Damit werden Substanzen wie z.B. Schwermetalle, Pestizide, Medikamentenrückstände, Chlor, Bakterien, Viren, Asbest, Nitrate, Nitride, anorganische Mineralien und radioaktive Elemente bis zu 99,99 % herausgefiltert.

Durch die feinen Poren der Membran gelangt lediglich das reine Wasser, Mineralien in Ionen-Form und Sauerstoff.

3. Nachfilter / Keramikfilter


Dieser Filter bildet eine zusätzliche Sicherheitsstufe und verleiht dem Wasser einen kristallklaren Geschmack frischen Gletscherwassers sowie seine Hexagonale Struktur.

4. Sterilfilter

Der Sterilfilter befindet sich im Auslaufhahn und ist eine zusätzliche Sicherheitsstufe die z.B. dafür sorgt, dass der Auslaufhahn steril bleibt.


Bedeutung

In Betrieb:



Das Display zeigt den Eingangslleitwert des Leitungswassers der gelösten leitfähigen Teilchen in PPM (parts per million) an.
Die rotierenden Dreiecke (links, unten) symbolisieren den Betrieb der Pumpe.
Die aufsteigenden Balken (rechts, unten) visualisieren die Druckverteilung in den einzelnen Filtern.

Nach der Filtration:



Das Display zeigt den Ausgangslleitwert des gereinigten Wassers in PPM (parts per million) an.

Erste Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme sind die ersten beiden Wasserreinigungen wegzuschütten.

Die dritte Wasserreinigung kann getrunken werden.

Wasserreinigung / „Frisch gepresstes Wasser“ herstellen (siehe Seite 11).

Vor dem Urlaub


Führen Sie vor dem Urlaub zuerst eine Entkalkung und danach die Desinfektion des Gerätes durch.
Belassen Sie den Wassertank auf dem Gerät und legen Sie den Tankdeckel nicht auf.

Wiederinbetriebnahme nach längerem Nichtgebrauch


Führen Sie die Desinfektion der *spring-time*[®] durch.

Wenn der letzte Vorfilterwechsel länger als 6 Monate zurück liegt, ist der Vorfilterwechsel auch durchzuführen.


Liegt der Zeitraum der Nichtinbetriebnahme des Gerätes unter 14 Tagen, sind lediglich die ersten beiden Wasserreinigungen wegzuschütten.



24 V Buchse mit dem Gerät verbinden.
Netzstecker in die Steckdose stecken und ein entsprechend großes Gefäß (min. 1,4 l) unter den Wasserauslauf stellen.



Kurzer leichter Druck auf die Start-Stopp-Taste und die Wasserreinigung beginnt. Nach erfolgtem Wasserdurchlauf schaltet sich das Gerät automatisch ab. Ein Abschalten ist also nicht erforderlich!



Wassertank abnehmen, mit 1,8 L kaltem Leitungswasser befüllen und in der richtigen Position (weiße Füllmengenskala vorne links) aufsetzen.

Das Gerät ist betriebsbereit.

Achtung:

Der Wassertank darf während des Wasserdurchlaufs nicht abgenommen werden! Das Gerät steht unter Druck.

Achtung:

Der Wassertank darf erst 30 Sekunden nach dem Wasserdurchlauf abgenommen werden!

Die 30 Sekunden sind um, wenn das Display nicht mehr beleuchtet ist und „Ready“ im Display angezeigt wird. (In den 30 Sek. nach dem Wasserdurchlauf findet der Druckabbau statt).

Achtung:

Das im Wassertank gesammelte Restwasser nach jedem Durchlauf wegschütten. Dadurch werden die Dichtungen geschont und die Schadstoffe können sich nicht im Tank ablagern.

Nachfolgend die Bedienungsanleitung, wenn die spring-time mit dem Sedimentvorfilter (serienmäßig eingebaut) genutzt wird:


Eine Entkalkung des Gerätes mit original aqua living® Entkalkungsmittel oder mit einem von aqua living® empfohlenen Entkalkungsmittel (auch im Einzelhandel erhältlich) ist spätestens alle vier Wochen durchzuführen, bei Bedarf auch öfter.



1. Den Wassertank abnehmen und die beiden Stößel auf der Rückseite des Gerätes mit Entkalkungsmittel befüllen. Nach einigen Minuten vorsichtig alle dabei nach oben schwimmenden Fremdpartikel entfernen.




2. 1,7 L Leitungswasser in den Wassertank füllen und 50 ml Entkalkungsmittel hinzufügen. Bei starker Verkalkung die Menge des Entkalkungsmittels verdoppeln.



3. Den gefüllten Wassertank aufsetzen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen. Während der Entkalkung treten eventuell ein paar Tropfen Wasser aus dem Wasserauslauf aus.


Entfernen Sie den Sterilfilter bevor Sie die Entkalkung starten (siehe Seite 25).



4. Die Start-Stopp-Taste (genau **zehn** Sekunden lang) gedrückt halten, bis im Display „**FLUS**“ angezeigt wird. Danach die Start-Stopp-Taste loslassen. Der Entkalkungsvorgang beginnt. Nach erfolgter Entkalkung (ca. 60 min) schaltet sich die **spring-time®** automatisch ab.




5. **Achtung:** Gesundheitsgefährdung! Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten! Den Wassertank und das Gefäß sorgfältig mit Wasser ausspülen.



6. 1,8 L Leitungswasser in den Wassertank füllen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen.



15 sec.



7. Membranspülung


Die Start-Stopp-Taste (genau **fünfzehn** Sekunden lang) **gedrückt halten**, bis im Display „**RSP**“ angezeigt wird. Danach die Start-Stopp-Taste loslassen. Die Membranspülung beginnt. Nach erfolgter Membranspülung (ca. 15 min) schaltet sich die **spring-time®** automatisch ab.



8. Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!



10. Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!



9. 1,8 L kaltes Leitungswasser in den Wassertank füllen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen. Durch kurzes leichtes drücken der Start-Stopp-Taste beginnt die Wasserreinigung (ca. 15 min).

Setzen Sie den Sterilfilter nach der Entkalkung wieder ein (siehe Seite 25).


Das Gerät ist betriebsbereit.

Nachfolgend die Bedienungsanleitung, wenn die *spring-time®* mit dem Aktivkohleblockvorfilter genutzt wird:


Eine Entkalkung des Gerätes mit *original aqua living* Entkalkungsmittel oder mit einem von *aqua living®* empfohlenen Entkalkungsmittel (auch im Einzelhandel erhältlich) ist spätestens alle vier Wochen durchzuführen, bei Bedarf auch öfter.



1. Den Wassertank abnehmen und die beiden Stößel auf der Rückseite des Gerätes mit Entkalkungsmittel befüllen. Nach einigen Minuten vorsichtig alle dabei nach oben schwimmenden Fremdpartikel entfernen.



2. Die Frontblende ist mit vier Magneten befestigt. Die Frontblende vom Gerät lösen und nach unten wegziehen.



3. Den Aktivkohleblockvorfilter (linke Patrone) per Hand herausdrehen und nach unten abziehen.


4. An seine Stelle den Sedimentvorfilter (Standardvorfilter der *spring-time® comfort*) bis zum Anschlag eindrehen.

Achtung! Wenn der Vorfilter nicht bis zum Anschlag eingedreht ist, gelangt Säure in die Membran.




5. 1,7 L Leitungswasser in den Wassertank füllen und 50 ml Entkalkungsmittel hinzufügen. Bei starker Verkalkung die Menge des Entkalkungsmittels verdoppeln.

Entfernen Sie den Sterilfilter bevor Sie die Entkalkung starten (siehe Seite 25).



6. Den gefüllten Wassertank aufsetzen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen. Während der Entkalkung treten eventuell ein paar Tropfen Wasser aus dem Wasserauslauf aus.

10 sec. 



7. Die Start-Stopp-Taste (genau **zehn** Sekunden lang) gedrückt halten, bis im Display „**FLUS**“ angezeigt wird. Danach die Start-Stopp-Taste loslassen. Der Entkalkungsvorgang

beginnt. Nach erfolgter Entkalkung (ca. 60 min) schaltet sich die **spring-time**® automatisch ab.




8. Achtung:

Gesundheitsgefährdung! Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten! Den Wassertank und das Gefäß sorgfältig mit Wasser ausspülen.

9. 1,8 L Leitungswasser in den Wassertank füllen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen.

15 sec. 



10. **Membranspülung**
Die Start-Stopp-Taste

(genau **fünfzehn** Sekunden lang) gedrückt halten, bis im Display „**RSP**“ angezeigt wird. Danach die Start-Stopp-Taste loslassen. Die Membranspülung beginnt. Nach erfolgter Membranspülung (ca. 15 min) schaltet sich die **spring-time**® automatisch ab.




11. Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!


12. 1,8 L kaltes Leitungswasser in den Wassertank füllen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen. Durch kurzes leichtes drücken der Start-Stopp-Taste beginnt die Wasserreinigung (ca. 15 min).



13. Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!



14. Den Sedimentvorfilter per Hand herausdrehen und bis zum nächsten Gebrauch aufbewahren. (Das Restwasser, das sich im Sedimentfilter befindet vor der Aufbewahrung ausschütten):




16. Die Frontblende wieder einsetzen.

Setzen Sie den Sterilfilter nach der Entkalkung wieder ein (siehe Seite 25).


Das Gerät ist betriebsbereit.

Wenn der Wassertank undicht ist, müssen die Ventile im Wassertank entkalkt werden. Das Entkalken der Ventile ist spätestens alle vier Wochen durchzuführen und ist ein Bestandteil des Entkalkungsvorgangs der *spring-time*®.




- Im Wassertank befinden sich zwei rote Ventile. Diese können mit den Fingern von innen nach außen herausgedrückt werden. (Dafür kein Werkzeug / Besteck verwenden).

- Nachdem die Ventile vom Wassertank getrennt wurden, diese für mindestens 15 min in Entkalkungsmittel legen (bei starker Verkalkung die Ventile über Nacht im Entkalkungsmittel liegen lassen).




15. Den Aktivkohleblockvorfilter bis zum Anschlag per Hand wieder eindrehen.


Achtung! Wenn der Vorfilter nicht bis zum Anschlag eingedreht ist, kann er seine Aufgaben nicht erfüllen.




- Die Ventile mit den Fingern von außen nach innen hineindrücken (die Seite mit dem Kreuz ist innenliegend).



- Die roten Ventile von innen nach außen aus dem Wassertank herausdrücken.



- Die neuen Ventile mit den Fingern von außen nach innen hineindrücken (die Seite mit dem Kreuz ist innenliegend).



- Die Kappe (der Teil der sich von außen drehen lässt) nach oben wegziehen. Die Silikondichtung nach oben herausziehen.

Die Silikondichtung und die Kappe für mindestens 15 Minuten in Entkalkungs- oder Desinfektionsmittel legen.

Die neue Dichtung mit der schmalen, dünnen Seite nach unten einsetzen. Die Kappe wieder aufsetzen und fest drücken.

Tipp: Bevor die neue Silikondichtung eingesetzt wird, die Kappe entkalken und desinfizieren.

Nachfolgend die Bedienungsanleitung, wenn die *spring-time*[®] mit dem Sedimentvorfilter (serienmäßig eingebaut) genutzt wird:

Eine Desinfektion des Gerätes mit Original aqua living[®] Desinfektionsmittel (H₂O₂ in 3% Lösung) ist **spätestens nach vier Wochen und nach längerem Nichtgebrauch (ab ca. 14 Tagen) durchzuführen.**


Tipp: Die Desinfektion ist wirkungsvoller, wenn vorher eine Entkalkung des Gerätes durchgeführt wurde.



1. Den Wassertank abnehmen und die beiden Stöbel auf der Rückseite des Gerätes mit Desinfektionsmittel befüllen. Nach einigen Minuten vorsichtig alle dabei nach oben schwimmenden Fremdpartikel entfernen.




2. 1,7 L Leitungswasser in den Wassertank füllen und 100 ml Desinfektionsmittel (H₂O₂ in 3% Lösung) hinzufügen.



3. Den gefüllten Wassertank aufsetzen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen.

Entfernen Sie den Sterilfilter bevor Sie die Desinfektion starten (siehe Seite 25).




4. Die Start-Stopp-Taste (genau **fünf** Sekunden lang) gedrückt halten, bis im Display „REF“ angezeigt wird. Danach die Start-Stopp-Taste loslassen. Der Desinfektionsvorgang beginnt.

Nach erfolgter Desinfektion (ca. 15 min) schaltet sich die *spring-time*[®] automatisch ab.



5. **Achtung:** Gesundheitsgefährdung! Das Wasser aus dem Wassertank (ca. 400 – 600 ml) und dem Gefäß wegschütten (ca. 1,2 -1,4 L)! Den Wassertank und das Gefäß sorgfältig mit Wasser ausspülen.



6. 1,8 L Leitungswasser in den Wassertank füllen und ein Gefäß unter den Wasser- auslauf stellen.

15 sec.



7. Membranspülung

Die Start-Stopp-Taste (genau **fünfzehn** Sekunden lang) **gedrückt halten**, bis im Display „RSP“ angezeigt wird. Danach die Start-Stopp-Taste loslassen. Die Membranspülung beginnt. Nach erfolgter Membranspülung (ca. 15 min) schaltet sich die **spring-time®** automatisch ab.




8. Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!



10. Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!

Setzen Sie den Sterilfilter nach der Desinfektion wieder ein (siehe Seite 25).

Das Gerät ist betriebsbereit.



9. 1,8 L kaltes Leitungswasser in den Wassertank füllen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen. Durch kurzes leichtes drücken der Start-Stopp-Taste beginnt die Wasserreinigung (ca. 15 min).


Nachfolgend die Bedienungsanleitung, wenn die *spring-time*[®] mit dem Aktivkohleblockvorfilter genutzt wird:

Eine Desinfektion des Gerätes mit Original *aqua living*[®]- Desinfektionsmittel (H₂O₂ in 3% Lösung) ist spätestens nach vier Wochen und nach längerem Nichtgebrauch (ab ca. 14 Tagen) durchzuführen.


Tipp: Die Desinfektion ist wirkungsvoller, wenn vorher eine Entkalkung des Gerätes durchgeführt wurde.



1. Den Wassertank abnehmen und die beiden Stößel auf der Rückseite des Gerätes mit Desinfektionsmittel befüllen. Nach einigen Minuten vorsichtig alle dabei nach oben schwimmenden Fremdpartikel entfernen.



2. Die Frontblende ist mit vier Magneten befestigt. Die Frontblende vom Gerät lösen und nach unten wegziehen.



3. Den Aktivkohleblockvorfilter (linke Patrone) per Hand herausdrehen und nach unten abziehen.


Entfernen Sie den Sterilfilter bevor Sie die Desinfektion starten (siehe Seite 25).

4. An seine Stelle den Sedimentvorfilter (Standardvorfilter der *spring-time*[®] premium) bis zum Anschlag eindrehen.


Achtung! Wenn der Vorfilter nicht bis zum Anschlag eingedreht ist, gelangt Säure in die Membrane.



5. 1,7 L Leitungswasser in den Wassertank füllen und 100 ml Desinfektionsmittel hinzufügen.



6. Den gefüllten Wassertank aufsetzen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen.




7. Die Start-Stopp-Taste (genau **fünf** Sekunden lang) gedrückt halten, bis im Display „REF“ angezeigt wird. Danach die Start-Stopp-Taste loslassen. Der Desinfektionsvorgang beginnt. Nach erfolgter Desinfektion (ca. 15 min) schaltet sich die **spring-time®** automatisch ab.



8. Achtung: Gesundheitsgefährdung! Das Wasser aus dem Wassertank (ca. 400 – 600 ml) und dem Gefäß wegschütten (ca. 1,2 -1,4 L)! Den Wassertank und das Gefäß sorgfältig mit Wasser ausspülen.

9. 1,8 L Leitungswasser in den Wassertank füllen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen.



10. Membranspülung
Die Start-Stopp-Taste (genau **fünfzehn** Sekunden lang) gedrückt halten, bis im Display „RSP“ angezeigt wird. Danach die Start-Stopp-Taste loslassen. Die Membranspülung beginnt. Nach erfolgter Membranspülung (ca. 15 min) schaltet sich die **spring-time®** automatisch ab.




11. Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!


12. 1,8 L kaltes Leitungswasser in den Wassertank füllen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen. Durch kurzes leichtes drücken der Start-Stopp-Taste beginnt die Wasserreinigung (ca. 15 min).



13. Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!




14. Den Sedimentvorfilter per Hand herausdrehen und bis zum nächsten Gebrauch aufbewahren. (Das Restwasser, dass sich im Sedimentfilter befindet vor der Aufbewahrung herausschütten).



15. Den Aktivkohleblockvorfilter bis zum Anschlag per Hand wieder eindrehen.

Achtung! Wenn der Vorfilter nicht bis zum Anschlag eingedreht ist, kann er seine Aufgaben nicht erfüllen.




16. Die Frontblende wieder einsetzen.

Setzen Sie den Sterilfilter nach der Desinfektion wieder ein (siehe Seite 25).


Das Gerät ist betriebsbereit.

Spätestens nach sechs Monaten ab Kaufdatum (dem letzten Vorfilterwechsel) ist ein Vorfilterwechsel notwendig.


Die Zeitabstände der Vorfilterwechsel sind abhängig von der Leitungswasserqualität. Stark belastetes Leitungswasser kann zu kürzeren Zeitabständen führen.



1. Sterilfilter herausnehmen. (Ausführlich Anleitung dazu, siehe Seite 25 – 26 der Bedienungsanleitung.)




2. Die Frontblende ist mit vier Magneten befestigt. Die Frontblende vom Gerät lösen und nach unten wegziehen.



3. Keramikfilter (der dritte von links) herausdrehen.


Tipp: Damit der Keramikfilter nicht fällt, ihn in eine Tasse stellen (wenn der Keramikfilter fällt, kann er von innen brechen und ist dadurch unbrauchbar).



4. Den gelben Stöpsel aus dem **neuen** Vorfilter herausziehen und den Vorfilter per Hand an der Stelle des Keramikfilters eindrehen. In diesem Zustand zwei Wasserreinigungen durchführen.


Nach beiden Durchläufen den Inhalt des Wassertanks wegschütten.

Dieser Vorgang dient der Entlüftung des Gerätes und gleichzeitig wird der neue Vorfilter durchgespült.




7. ...und an die für ihn vorgesehene Stelle (erste von links) bis zum Anschlag eindrehen.


Achtung! Wenn der Vorfilter nicht bis zum Anschlag eingedreht ist, kann er seine Aufgabe nicht erfüllen.




5. Den Vorfilter (linke Patrone) per Hand herausdrehen, nach unten abziehen und entsorgen.




6. Vorfilter von der Stelle des Keramikfilters herausdrehen.




8. Den Keramikfilter wieder bis zum Anschlag eindrehen (dritte Stelle von links).




9. Die Frontblende wieder einsetzen.



10. Sterilfilter einsetzen.
(Ausführlich Anleitung dazu, siehe Seite 25 – 26 der Bedienungsanleitung.)




11. 1,8 L Leitungswasser in den Wassertank füllen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen.



12. **Membranspülung**
Die Start-Stopp-Taste (genau **fünfzehn** Sekunden lang) gedrückt halten, bis im Display „RSP“ angezeigt wird. Danach die Start-Stopp-Taste loslassen. Die Membranspülung beginnt. Nach erfolgreicher Membranspülung (ca. 15 min) schaltet sich die **spring-time**® automatisch ab.



13. Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!



14. 1,8 L kaltes Leitungswasser in den Wassertank füllen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen. Durch kurzes leichtes drücken der Start-Stopp-Taste beginnt die Wasserreinigung (ca. 15 min).




15. Nach dem Wasserdurchlauf das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten. Den Wassertank und das Gefäß sorgfältig mit Wasser ausspülen.

Das Gerät ist betriebsbereit.

Nach einem bis sechs Monaten ab Kaufdatum (dem letzten wechseln) ist ein Sterilfilterwechsel notwendig. Die Zeitabstände der Filterwechsel sind abhängig von der Umgebung / den Räumlichkeiten.

Sobald der Sterilfilter aufgebraucht ist, wird er von der **spring-time®** aus der Fassung heraus gedrückt und der Wasserstrahl läuft unregelmäßig am Sterilfilter vorbei.



Tipp: Es ist möglich, dass der Sterilfilter nur heraus gedrückt wird, weil sich im Gerät Luft befindet. Die Luft entsteht z.B. bei einer Entkalkung, Desinfektion oder wenn das Gerät ohne Wasser gestartet wird.


Führen Sie einen Wasserdurchlauf ohne den Sterilfilter durch und setzen Sie den Sterilfilter danach wieder ein.

Wenn er nicht wieder heraus gedrückt wird, war es nur eine Luftblase.

Der Sterilfilter kann weiter genutzt werden.

Wird er erneut aus der Fassung gedrückt, ist er aufgebraucht und muss ersetzt werden.


1. Gerät vom Stromnetz trennen.



2. Mit der einen Hand den Bereich über dem Leuchtring festhalten.



3. Mit der anderen Hand den Bereich unter dem Leuchtring ca. 5 mm nach links drehen.




4. Die Kappe des Auslaufhahns nach unten wegziehen




5. Mit einer Hand den oberen Bereich immer noch festhalten und den Sterilfilter mit der anderen Hand nach unten wegziehen.


6. Führen Sie, ohne einen Sterilfilter, die Desinfektion der spring-time durch.



7. Bei dem neuen Sterilfilter den längeren Stutzen mit Wasser befeuchten.




8. Den oberen Bereich immer noch festhalten und den neuen Sterilfilter, mit dem längeren Stutzen nach oben, einsetzen und nach oben drücken.




9. Den oberen Bereich immer noch festhalten. Die Kappe wieder aufziehen und den Verschluss nach rechts leicht festdrehen.

Um die Lebensdauer der Membran zu verlängern und um die Reduktionswerte zu verbessern, ist die *spring-time® comfort* mit der Funktion Membranspülung ausgestattet. Die Membranspülung ist nach längerem Nichtgebrauch (ab ca. 14 Tagen) durchzuführen.

1. Leitungswasser in den Wassertank füllen (1,8 Liter).



2. Den gefüllten Wassertank aufsetzen. Ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen. Aus dem Wasserauslauf tritt während der Membranspülung kein Wasser aus. (Das Gefäß wird vorsorglich unter den Wasserauslauf gestellt, da während der Membranspülung eventuell ein paar Tropfen austreten können).



3. Die Start-Stopp-Taste (genau **fünfzehn** Sekunden lang) **gedrückt halten**, bis im Display „RSP“ angezeigt wird. Danach die Start-Stopp-Taste loslassen. Die Membranspülung beginnt.

Nach erfolgter Membranspülung (ca. 15 min) schaltet sich die **spring-time®** automatisch ab.



4. Das Wasser aus dem Tank wegschütten.

Das Gerät ist betriebsbereit.

Das Wasserreinigungsgerät lässt sich nicht einschalten.
Das Wasserreinigungsgerät ist nicht am Stromnetz angeschlossen.

- Anschluss an das Stromnetz

Das Wasserreinigungsgerät startet den Reinigungsvorgang nicht.
Der Wassertank ist nicht gefüllt.

- Wassertank füllen

Es kommt kein oder nur wenig Wasser aus dem Wasserauslauf:
Der Vorfilter könnte verstopft oder das Gerät verkalkt sein.

Der Vorfilter könnte verstopft oder das Gerät verkalkt sein.

- Entkalkung des Gerätes (siehe Seite 12 - 17).
- Vorfilterwechsel (siehe Seite 22- 24).

Der Wassertank ist undicht.
Verkalkung des Gerätes und der Ventile im Wassertank

- Entkalkung des Gerätes (siehe Seite 12 - 17).
- Entkalkung der Ventile im Wassertank (siehe Seite 16 - 17).

Aus dem Gerät tritt Wasser aus.
Das Gerät ist verkalkt.

- Entkalkung des Gerätes (siehe Seite 12 - 17).

- Entkalkung der Dichtungen am Gerät.

Im Wassertank befindet sich mehr Restwasser als gewöhnlich.

Das Gerät ist verkalkt / der Vorfilter ist nicht bis zum Anschlag eingedreht / die Membran ist voll.

- Entkalkung des Gerätes
- Vorfilter bis zum Anschlag eindrehen.

- **aqua living®** bezüglich des Membranwechsels kontaktieren.

Sollte anschließend immer noch kein Wasser fließen, setzen Sie sich mit dem **aqua living®**- Kundendienst in Verbindung (siehe Seite 31).

Eine anderweitige Verwendung als die bestimmungsgemäße Verwendung ist nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Bei technischen Veränderungen am Produkt verfällt jeglicher Gewährleistungs-/Sachmängelhaftungsanspruch. Die Ersatzpflicht des Herstellers aus Produkthaftung und/ oder des Händlers aus Sachmängelhaftung entfällt bei Vornahme von technischen Veränderungen am Produkt.

Bei sämtlichen Arbeiten am Gerät sind alle zugehörigen Unterlagen sowie die Hinweise auf dem Display zu beachten. Bei unsachgemäßem Handeln entfällt jegliche Haftung des Herstellers.

Das Gerät erfüllt die Sicherheitsvorschriften des Landes, in dem es durch eine autorisierte **aqua living®** Organisation vertrieben wurde. Bei der Verwendung des Gerätes in einem anderen Land als dem Verkaufsland kann die Einhaltung örtlicher Sicherheitsstandards des anderen Landes nicht garantiert werden. **aqua living®** übernimmt deshalb keine Verantwortung für daraus resultierende Sicherheitsrisiken für den Nutzer.

Die Garantiezeit für die **spring-time® comfort** beträgt 24 Monate. Die Garantie deckt lediglich Ausfälle oder Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Von der Garantie ausgenommen sind Verschleißteile wie z.B. Filter sowie Schäden, die durch Verkalkung des Gerätes oder unsachgemäße Behandlung zustande gekommen sind.

Die Garantie wird unter der Bedingung erteilt, dass das Gerät entsprechend der überreichten Bedienungsanleitung genutzt wird. Insbesondere sind die Vorfilterwechsel rechtzeitig vorzunehmen und das Gerät regelmäßig zu entkalken und zu desinfizieren.

Die Garantie wird ab Rechnungsdatum gültig. Diese Garantie gilt für den Gerätetyp **spring-time® comfort**.

ACHTUNG !

Die Garantie erlischt bei:

- Unsachgemäßem und nicht von aqua living vorgesehenen Einsatz des Gerätes.
- Reparaturen, die nicht von autorisierten Servicemitarbeitern durchgeführt wurden.
- Beschädigungen des Netzkabels.
- Jeglichen Umbauten am Gerät als auch Manipulation der Bauteile.
- Verwendung von nicht originalen **aqua living®**- Vorfiltern, Ersatz- und Zubehörteilen.
- Nicht regelmäßig durchgeführten Entkalkungen und Desinfektion des Gerätes.
- Unterschreiten einer Umgebungstemperatur des Gerätes von unter +2° C.
- Nicht oder zu spät durchgeführten Vorfilterwechsel.

Betriebsspannung:	siehe Netzteil
-------------------	----------------

Leistungsaufnahme:	
- in Betrieb:	< 28,0 W
- Standby:	< 2,5 W

Gehäusematerial:	ASA thermoplastisches Material
------------------	-----------------------------------

Abmessungen	
- Länge:	ca. 300 mm
- Tiefe ohne Tropfschale:	ca. 280 mm
- Tiefe mit Tropfschale:	ca. 370 mm
- Höhe:	ca. 340 mm

Gewicht	
- Filter trocken:	ca. 8,0 kg
- Filter nass:	ca. 8,8 kg

Netzzuleitung:	ca. 2,0 m
----------------	-----------

Wassertank:	ca. 1,8 L
-------------	-----------

Wasserproduktion:	bis 120 ml/min
-------------------	----------------

Kundendienst und -Service

Bei Störungen, die nicht beschrieben sind oder in Fällen, in denen die empfohlenen Vorgehensweisen die Probleme nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den **aqua living®** Kundendienst.

Ihr Kundendienst
und Kundenservice:

Aqua Living GmbH & Co. KG
Gartenkamp 211
49492 Westerkappeln
Germany

Telefon:
+49 5404 9180-0
Telefax:
+49 5404 9180-18

www.aqualiving.de
E-Mail: info@aqualiving.de

aqua living[®]
watertechnology

aqua living[®]
watertechnology

aqua living[®] GmbH & Co. KG

Gartenkamp 211
49492 Westerkappeln
Germany

Telefon:

+49 5404 9180-0

Telefax:

+49 5404 9180-18

www.aqualiving.de

E-Mail: info@aqualiving.de