


## Desinfektion


Eine Desinfektion des Gerätes mit Original aqua living® Desinfektionsmittel (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> in 3% Lösung) ist spätestens nach vier Wochen und nach längerem Nichtgebrauch (ab ca. 14 Tagen) durchzuführen.

**Tipp:** Die Desinfektion ist wirkungsvoller, wenn vorher eine Entkalkung des Gerätes durchgeführt wurde.




1. Den Wassertank abnehmen und die beiden Stößel auf der Rückseite des Gerätes mit Desinfektionsmittel befüllen. Nach einigen Minuten vorsichtig alle dabei nach oben schwimmenden Fremdpartikel entfernen.

**Tipp:** Befüllen Sie die Stößel abends mit Desinfektionsmittel und lassen sie über Nacht damit befüllt.




2. Die Frontblende vom Gerät lösen (Magnethalter) und nach unten wegziehen.




3. Den Vorfilter von Position 1 per Hand herausdrehen und nach unten abziehen. **Ihn nicht entsorgen!** Er wird später wieder eingesetzt.



4. 1,7 Liter kühles Leitungswasser in den Wassertank füllen und 100 ml original aqua living Desinfektionsmittel (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> in 3% Lösung) hinzufügen.



5. Ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen und den gefüllten Wassertank aufsetzen. Aus dem Wasserauslauf tritt während der Desinfektion Wasser aus.



6. Die Start-Stopp-Taste genau fünf Sekunden lang drücken. Der Desinfektionsvorgang beginnt und wird im Display durch "REF" angezeigt.

Nach erfolgter Desinfektion schaltet sich das Gerät automatisch ab.



7. **Achtung!** Gesundheitsgefährdung!


Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß weg schütten.

Den Wassertank und das Gefäß sorgfältig mit Wasser ausspülen.


Das Gefäß wieder unter den Wasserauslauf stellen.

8. Zwei Mal die Wasserreinigung durchführen:


1,8 L kühles Leitungswasser in den Wassertank füllen. Kurzer Druck auf die Start-Stopp-Taste und die Wasserreinigung beginnt.



Nach jeder Wasserreinigung den Wassertank ausleeren.



11. Den Vorfilter, bei Schritt 3 herausgedreht, per Hand an Position 1 bis zum Anschlag ein drehen.



12. Die Frontblende wieder einsetzen.

**Das Gerät ist betriebsbereit.**

## Tipps:

Führen Sie vor dem Urlaub zuerst eine Entkalkung und danach die Desinfektion des Gerätes durch. Belassen Sie den Wassertank auf dem Gerät und legen Sie den Tankdeckel nicht auf.

## Wiederinbetriebnahme nach längerem Nichtgebrauch

Führen Sie die Desinfektion der spring-time durch. Wenn der letzte Vorfilterwechsel länger als 6 Monate zurück liegt, ist der Vorfilterwechsel auch durchzuführen.

aqua living® GmbH & Co. KG  
Gartenkamp 211  
49492 Westerkappeln  
Germany

Telefon:  
+49 5404 9180-0

www.aqualiving.de  
E-Mail: info@aqualiving.de